

**Für Ihre
beste Pause.**

Aquapush WL7 Firewall®



**Meine
beste
Pause.**

- 99,99999 % Wasserreinheit
- Firewall® UV-Hygiene-technologie
- R600a Gas - Keine Umweltbelastung
- Bis zu 100 l Zapfleistung/Std.
- Bis zu 5 Wasseroptionen

Aquapush WL7 Firewall®

Modernes Design trifft auf neueste Technologie.

Erstklassige Leistung vom Marktführer für Point-of-use (POU) Wasserlösungen

Der Aquapush WL7 Firewall® vereint elegantes Design mit modernster Wassertechnologie und setzt neue Maßstäbe in Sachen Hygiene, Komfort und Leistung. Als Premium-Wasserspender für den professionellen Einsatz stellt er bis zu fünf unterschiedliche Wasseroptionen bereit und versorgt selbst stark frequentierte Arbeitsbereiche zuverlässig mit frischem, gefiltertem Trinkwasser. Durch innovative Filter- und Hygienetechnologien genießen Sie jederzeit Wasser in höchster Qualität - genau dann, wenn Sie es brauchen.

Aquapush WL7 FW - Facts

- **Wasseroptionen:** gekühlt/ungekühlt, mit Kohlen-säure, heiß, extra heiß.
- Die **Firewall®-UV-Technologie** beseitigt Keime, Viren und sonstige Krankheitserreger mit einer Reduktionsquote von 99,99999 %. Zusätzlich hält das UV-Licht die Ausgabedüse keimfrei und verhindert eine eventuelle Rückverkeimung.
- Schlankes, platzsparendes Design mit **mechanischem Aquastop** inkl. Rückschlagsicherung.
- Neue **Ice-Bath-Kühltechnologie** für permanent hohe Zapf- und Kühlleistung.
- Einfachste Handhabung über **5“-LED-Farbdisplay** und intuitivem Drehknopf.
- **Hoher Ausgabebereich** zum Befüllen von Flaschen und Karaffen.
- Programmierbarer Energiesparmodus zur deutlichen Reduzierung des Stromverbrauchs.

Aquapush WL7 FW	
H / B / T Gewicht	Tischgerät: 427 mm / 381 mm / 519 mm 30 kg Standgerät: 1279 mm / 399 mm / 519 mm 47 kg Als Tisch- und Standgeräteversion verfügbar
Ausgabehöhe	273 mm
Farbe	Silber/schwarz
Netzspannung	230 V - 50 Hz
Stromverbrauch	0,20 kW - 0,80 kW abhängig vom Gerätetyp CAS und HCAS
Standard-Filter	Granular Activated Carbon (GAC)
Zusatzfunktionen	Firewall® -UV-Technologie am Ausgabepunkt
Wasseranschluss	3/4 Zoll mit Aussengewinde und Absperrhahn Die fachgerechte Installation findet durch unseren Servicepartner statt. Wasserdruckminderer im Lieferumfang enthalten.
Wasseroptionen	CAS kalt-ungekühlt-prickelnd HCAS kalt-ungekühlt-prickelnd-heiss-sehr heiß
Wassertemperatur	Gekühlt 5 °C Heiß 75 - 80 °C Extra heiß 95 °C
Leistung	Kühlleistung 60 - 70 Liter/Stunde Zapfleistung 80 - 100 Liter/Stunde

Änderungen vorbehalten!

Geprüft und zertifiziert



café+co Österreich Automaten-Catering und Betriebsverpflegung Ges.m.b.H. | www.cafeplusco.at

Vorarlberger Allee 14
1230 Wien
Tel +43 (0)5 05 200
beratung@cafeplusco.at

Peter-Rosegger-Straße 30
8053 Graz
Tel +43 (0)316 58 26 00
graz@cafeplusco.at

Neubauzeile 106
4030 Linz
Tel+43 (0)732 37 06 74
linz@cafeplusco.at

Radetzkystraße 116 A
6845 Hohenems
Tel +43 (0)5576 722 41
hohenems@cafeplusco.at

Hermine-Berghofer-Straße 46
6130 Schwaz
Tel +43 (0)5242 715 55
schwaz@cafeplusco.at

